

LIOS SUNDECK W OIL

Пропитка на водной основе для террасной доски



Описание

LIOS Sundeck W Oil – пропиточное масло для дерева на водной основе. Он особенно подходит для обработки деревянных полов, расположенных снаружи (кромки бассейнов, террасы, дорожки), каркасов, беседок, заборов и деревянных навесов. LIOS Sundeck W Oil состоит из эмульгированных масел и смол на водной основе, чьи реактивные группы связываются с лигнином древесины, укрепляя ее и значительно замедляя ее деградацию (поседение). Легкое травление, а также превосходный солнечный фильтр придают обработанной древесной эссенции приятный теплый цвет. На резине и компенсаторах может наблюдаться задержка высыхания: поэтому рекомендуется провести предварительные испытания.

Характеристики

Соотношение компонентов:	однокомпонентный
Температура применения	+10°C ÷ +25°C
Инструменты	кисть, тряпка
Возможное разбавление:	вода
Расход	1 л/10 м²
Высыхание от пыли:	2 часа
Высыхание на отлив:	4 часа
Шлифовка:	не требуется
Хранение:	12 мес. (в закрытой заводской упаковке при температуре +10°C -
Упаковка:	1 л
Очистка инструментов:	Разбавитель DNH 40 (a prodotto fresco)

Доступные версии

LIOS SUNDECK W OIL:

STANDARD: пигментирован, чтобы придать настилу более теплый оттенок.

LIGHT: сохраняет естественный настил.

COLORATO: доступен в бело-сером цвете и по образцу.

LIOS SUNDECK W OIL ACCOYA:

STANDARD: пигментированный, чтобы придать настилу более теплый оттенок, специфичный для Ассоа Wood.

LIGHT: сохраняет естественный настил, специфичный для Ассоа Wood.

Как использовать:

Встряхните масло LIOS Sundeck W Oil перед использованием и хорошо подготовьте древесину, предпочтительно наждачной бумагой с зернистостью 100. Рекомендуется провести предварительный тест, чтобы проверить цветовой тон, который принимает древесина. Если он слишком интенсивный, разбавьте LIOS Sundeck W Oil маслом LIOS Sundeck W Oil Light. Нанесите слой масла LIOS Sundeck W Oil вдоль волокон древесины, постоянно избегая перерывов. Через 2/4 часа без шлифовки нанесите второй слой таким же образом.

Во избежание нахлестов и цветовых различий на обработанной древесине желательно очень хорошо вытягивать изделие, не оставляя излишков. Если вы хотите получить более мягкий эффект на ощупь через 12 часов, протрите желтым диском, пропылесосьте и нанесите третий слой продукта.

Наносить масло LIOS Sundeck W Oil рекомендуется утром, когда температура пола ниже. Если нанесение осуществляется на солнце, рекомендуется увлажнить пол, прежде чем продолжить. Не применять при температуре выше +30°C.

Уход за полом:

Для мытья и очистки наружных полов используйте мыло LIOS Sundeck Soap (питательное очищающее мыло) в соответствии с инструкциями по применению. Эффективно удаляет грязь, остатки хлора и соли и т.д.

Примечание:

Перед окрашиванием в белый, серый и/или пастельные цвета, необходимо провести предварительные тесты на обрабатываемых поверхностях.

Для мытья и чистки полов мы рекомендуем использовать мыло LIOS Sundeck Soap каждые 15 дней (см. соответствующий технический паспорт).

Содержит производные гидроксибензотриазола; РЕАКЦИОННАЯ МАССА БИС (1,2,2,6,6-ПЕНТАМЕТИЛ-4-ПИПЕРИДИЛ)СЕБАКАТА И МЕТИЛ 1,2,2,6,6-ПЕНТАМЕТИЛ-4-ПИПЕРИДИЛСЕБАКАТА 3-ЙОДИЙ-2-ПРОПИНИЛБУТИЛКАРБАМАТА. Это может вызвать аллергическую реакцию.
- Не рассеивается в окружающей среде.



http://www.chimiver.com/tds/IT_LIOS_SUNDECK_W_OIL.pdf