

# ECOSTAR 2K SPORT

Двухкомпонентное полиуретановое финишное покрытие на водной основе для спортивных полов



## Описание:

ECOSTAR 2K SPORT — это двухкомпонентный полиуретановый лак на водной основе для спортивных деревянных полов. ЭКОСТАР 2K SPORT имеет те же технические характеристики, что и стандарт ECOSTAR 2K.

Ecostar 2K SPORT был разработан для того, чтобы соответствовать самым высоким стандартам защиты от скольжения для спортивных деревянных полов. ECOSTAR 2K SPORT соответствует европейским стандартам для спортивных деревянных полов, отвечающих требованиям стандарта EN14904, DIN 18032-2 по сопротивлению скольжению и классифицируется как EN 13501-1.

Твердость, растяжимость, химическая и механическая стойкость ставят ECOSTAR 2K SPORT на первое место по качеству в линейке. Он рекомендован и сертифицирован Международной баскетбольной федерацией (ФИБА).

## Характеристики:

|                          |                                                                      |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Соотношение компонентов: | 10/1                                                                 |
| Температура применения:  | +10°C - +25°C                                                        |
| Инструменты:             | валик из микрофибры<br>8мм /кисть                                    |
| Возможное разбавление:   | разбавитель DR H20                                                   |
| Расход:                  | 100 г/м²                                                             |
| Высыхание от пыли:       | 35 минут <sup>(1)</sup>                                              |
| Высыхание на отлип:      | 2 часа <sup>(1)</sup>                                                |
| Жизнеспособность смеси:  | 2 часа <sup>(1)</sup>                                                |
| Шлифовка:                | через 24 часа <sup>(1)</sup>                                         |
| Степень блеска:          | OP- матовый (20 глосс)                                               |
| Физ. / Хим.стойкость     | превосходно                                                          |
| Покрытие:                | превосходно                                                          |
| "поджиг" древесины       | легкий                                                               |
| Хранение:                | 1 год (в оригинальной герметичной таре, при температуре +10°C-+25°C) |
| Упаковка:                | 5,5 л (5+0,5)                                                        |
| Очистка инструмента:     | разбавитель DNH 40                                                   |
| 1                        | при температуре 20°C и относительной влажности 65%                   |

## Как использовать:

Хорошо встряхнуть перед использованием.

ECOSTAR 2K SPORT – приготовленный в соответствии с указанным соотношением и тщательно перемешанный лак, наносится на предварительно зашпаклеванные, отшлифованные и обеспыленные деревянные полы.

При критических условиях работы (высокие температуры, низкая влажность или большие площади) рекомендуется добавлять 5-10% ретарданта: DR H20 (см. технический паспорт).

Наносите лак равномерно, плавным движением, избегая скоплений лака, используя валик из микрофибры толщиной 8 мм. Очень хороших результатов можно добиться, нанеся первый слой ECOSTAR 2K SPORT (см. технический паспорт), отшлифовав с бумагой 220/320 grit и затем нанеся второй слой ECOSTAR 2K SPORT. Отшлифуйте поверхность бумагой или сеткой 220 и приступайте к нанесению одного или нескольких слоев цветного ECOSTAR LINE.

Обычный и внеочередной уход за деревянными полами, который обработаны лаком ECOSTAR 2K SPORT, должен производиться с помощью уходовой линейки VELUREX (см. технические паспорта).

· Вреден при вдыхании · Может раздражать дыхательные пути · Может вызывать кожную аллергическую реакцию  
· Содержит изоцианаты. Может вызвать аллергическую реакцию · Содержит ГЕКСАМЕТИЛЕН-ДИ-ИЗОЦИАНАТ. Это может вызвать аллергическую реакцию.  
· Загрязненную рабочую одежду нельзя выносить за пределы рабочего места · Не выбрасывать в окружающую среду · Надевать перчатки, защитную одежду; защищать глаза, лицо · ПРИ ВДЫХАНИИ: Вынести пострадавшего на свежий воздух и обеспечить ему покой в удобном для дыхания положении · При плохом самочувствии обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу · Хранить контейнер плотно закрытым и в хорошо проветриваемом месте .



[http://www.chimiver.com/tds/IT\\_ECOSTAR\\_2K\\_SPORT.pdf](http://www.chimiver.com/tds/IT_ECOSTAR_2K_SPORT.pdf)