

OIL BEE

ИДЕАЛЬНЫЙ ТВЕРДЫЙ ВОСК

Масляно-восковая смесь для древесины с высокой прочностью.



Описание:

OIL BEE — это продукт, содержащий растительные и синтетические масла и пчелиный воск, который придает древесине естественный и однородный внешний вид, обладает превосходными водоотталкивающими свойствами, прочностью и мягкостью на ощупь. Благодаря своей высокой укрывистости и отличной проникающей способности, рекомендуется для всех изделий из дерева. OIL BEE соответствует стандарту EN 71-3 (подходит для игрушек, DIN 53160 (устойчивость к воздействию слюны и пота) и EN 13442 (устойчивость к химическим веществам, кофе)

Характеристики:

Температура применения:	+10°C - +25°C
Нанесение:	машинным способом с помощью падов или ручным: щёткой, шпателем, тканью;
Возможное разбавление:	разбавитель DRV 1 или скипидар
Расход:	1л / 30-35 м2 (белый ПАД); 60-80 г/м2 (валик 4мм); В зависимости от типа покрытия
Высыхание от пыли:	3 ч
Высыхание на отлип:	6 ч
Шлифовка:	через 24 ч
Степень блеска:	05-20 глосс
Полное высыхание:	10 дней
Хранение:	1 год в закрытой оригинальной упаковке при температуре +10°C - +25°C
Упаковка:	3 л
Очистка инструментов:	разбавитель DRV 1

Как использовать:

Нанесение валиком:

Хорошо встряхнуть перед использованием.
Отшлифуйте и зашкурьте деревянные полы наждачной бумагой с зернистостью 100/120, чтобы получить поверхность, способную равномерно впитывать масло.
Встряхните продукт перед использованием и нанесите слой OIL BEE валиком / кистью диаметром 4 мм. Через 16-24 часа (в зависимости от температуры и влажности окружающей среды) слегка отшлифуйте с помощью фиолетового шлифовального круга, затем нанесите второй слой продукта, используя те же методы, что и первый.

Нанесение с помощью поломоющей машины:

Встряхните продукт перед использованием и равномерно распределите OIL BEE белым ПАДом.

Используйте тряпку или губку для нанесения в небольших помещениях. Через 16/24 часа (в зависимости от температуры и влажности окружающей среды) слегка отшлифуйте поверхность фиолетовым падом, затем нанесите второй слой продукта тем же способом, что и первый.

Н.В: окончательный эффект зависит от метода нанесения, а также от нанесенного количества, например: при нанесении 4-миллиметровым валиком на пол наносится большее количество продукта, придавая древесине более насыщенный вид по сравнению с нанесением специальной машинкой.

Уход

Текущая уборка должна производиться средством «Lios Soft Balm» (см. технический паспорт);

Предупреждения:

Использованные тряпки, губки и войлок (и любую шлифовальную пыль) перед утилизацией необходимо смочить водой, чтобы избежать риска самовозгорания.

Элементы этикетки:

	Для получения дополнительной информации о безопасном использовании продукта рекомендуется ознакомиться с последней версией паспорта безопасности.
--	---